

TR7T65699






AEG Wäschetrockner der Serie 7000 mit SensiDry® Wärmepumpe Die 7000 SensiDry® Trockner nutzen die Wärmepumpentechnologie, um bei halber Temperatur außergewöhnlich gleichmäßige Trockenergebnisse zu erzielen. Das schonende Trockenverfahren bewahrt deine Textilien vor unnötiger Hitze, für eine deutlich längere Haltbarkeit deiner Lieblingsstücke.

Produktvorteile & Ausstattung



MixDry Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand.


MixDry trocknet deine Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur - nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Vorsortieren. Die Wärmepumpentechnologie sorgt für das exakte Maß an Temperatur und spart dabei noch





ProSense® Mengenautomatik: Spart Zeit und Energie

Die innovativen ProSense-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein





EasyClean Filter: Für lang anhaltende Leistung und einfache Reinigung

Der EasyClean Filter vereinfacht die Reinigung deines Wäschetrockners. Dieser lässt sich mit nur einem Handgriff herausholen, wie ein Buch aufklappen und reinigen. Entferne die Flusen aus dem Filter für beste Trockenergebnisse, bei weniger Energieverbrauch.



Reversierautomatik: Für gleichmäßige Trocknung und weniger Falten

Die Reversierautomatik der Wäschetrockner sorgt dafür, dass sich die Drehrichtung der Trommel regelmäßig wieder ändert. Die Wäsche wird gleichmäßiger getrocknet und weist weniger Falten auf.



Wechselbarer Türanschlag: Individuelle Positionierung der Tür möglich.

Immer die passende Öffnungsrichtung. Mehr Freiheit und Komfort beim Aufstellen.

- LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- AEG Schontrommel
- · Mitgeliefertes Zubehör: Reinigungskamm für Wärmetauscher
- Blende mit Klartext
- · Elektronisch gesteuerte Programme
- Programme: MixDry, Eco, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Bettwäsche
- XL, Sportwäsche, Daunen, Leichtbügeln, Auffrischen Verlängerter Knitterschutz
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- · Großes Display mit weißer LED Anzeige
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablauf-Anzeige
- · Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher
- EasyClean Filter
- Wasserhärteprogrammierung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 5.56 I Kondensatbehälter, oben links
- Füße: Verstellbare Füße
- · Kindersicherung elektronisch



TR7T65699

Technische Daten		
Trocknungstechnologie Nennkapazität Trocknen in kg Energieeffizienzklasse Energieverbrauch pro Jahr (kWh) Kondensations-Effizienzklasse Displaytyp Farbe Trommelmaterial Gerätehöhe (mm) Gerätebreite (mm) Gerätetiefe max. (mm) PNC EAN-Nummer Türfarbe Blendenfarbe Motor	Wärmepumpentrockner 9,0 A+++ (Spektrum A+++ bis D) 193 A Großes Display mit weißer LED Anzeige Weiß Edelstahl 850 596 657 916 900 162 7333394102955 Schwarz Weiß Universal	Dauer des unaus Zustands (min) Gewichtete Prog voller und Teilbet Laufzeit bei volle Laufzeit bei Teilb Durchschnittliche Kondensationsef Befüllung (%) Durchschnittliche Kondensationsef Teilbefüllung (%) Gewichtete Kond voller und Teilbefüllung tuftschallemissiore 1 pW Säulenfähig mit Zabsicherung (A) Anschlusswert (Volt
System der Feuchtemessung Energieverbr. volle Befüllung (kWh) Energieverbr. Teilbefüllung (kWh) Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	Leitwertmessung 1.640 0.840 0.50	Mitgeliefertes Zul Bruttogewicht (kg Nettogewicht (kg) Product Partner (
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0.50	

Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	168
Laufzeit bei voller Befüllung (min)	219
Laufzeit bei Teilbefüllung (min)	130
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	91
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	91
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	91
Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW	64
Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Absicherung (A)	4
Anschlusswert (Watt)	550
Volt	230
Mitgeliefertes Zubehör	Reinigungskamm für Wärmetauscher
Bruttogewicht (kg)	52
Nettogewicht (kg)	50.5
Product Partner Code	all partners

