

RC20XDNC



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	Kühl-/Gefrierkombination
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	160 - 200 cm cm
No Frost	Ja
Kühlsystem	No Frost
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
Türanschlag reversibel	Ja
EAN-Code	8017709343309



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Material der Seitenwände	Metall
Farbe	Inox Look	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Silber
Ausführung der Gerätetür	Edelstahl-Optik	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Griffmulde	Ausführung des Displays	LED
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Position des Displays	Extern
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Flaschenbord	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Anzahl der Beleuchtungen	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade Ja

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 3

Anzahl der Flaschenborde 1

Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör Flaschenbord, Eierablage Multiflow-Umluftsystem Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen 3

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör 1 Eiskwürfelschale

Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen

Schnellgefrieren, ECO

Türalarm

Ja

Temperaturalarm

Ja

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch 158 kWh/Jahr

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse C

Lagerzeit bei Störung 10 h

Luftschallemissionsklasse B

4-Sterne 10,0 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 331 l

Gefriervermögen

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 96 l

Klimaklassen SN, N, ST, T

EEL 64 %

Summe der Rauminhalte 235 l
der Kaltlagerfächer und
der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss


Elektrischer 200 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 0,9 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50 Hz
Länge Netzkabel 200 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 600 mm
Produkttiefe ohne
Türgriff 592 mm

Produkthöhe 2000 mm
Produktbreite bei max.
Türöffnungswinkel 831 mm



Symbols glossary

	Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.		LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.
	ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren.		Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes einfrieren des Gefrierortes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
	LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.		Energieeffizienzklasse C