



EAN: 4013833048565

Modellbezeichnung: GDT2562X



- Ab- und umluftfähig
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- Inklusive Aktivkohlefilter

Übersicht technische Daten

- 659 m³/h Abluftleistung
- Drucktasten
- 3 Lüfterstufen
- 2 x 3 W LED Lampen
- Ab- und umluftfähig (Aktivkohlefilter inklusive)
- Spülmaschinenfeste Kassettenfilter
- 15 min automatischer Nachlauf
- Energieeffizienzklasse: A
- H x B x T: 260 x 600 x (303-477) mm
- Edelstahl Fingerprint free

Technische Daten

Modell

Typ	Teleskophaube
Breite, cm	60

Steuerung

Druckknöpfe	•
-------------	---

Abluftleistung

Abluftfähig	•
Umluftfähig	•
Spülmaschinenfeste Kassettenfilter	•
Max. Abluftleistung, m ³ /h	455

Technische Daten

Ausstattung

Automatische Abschaltung	•
Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung	•
Automatischer Nachlauf, Min.	15

Beleuchtung

Licht	•
Anzahl der Lampen x Leistung	2 x 3 W
Beleuchtung separat wählbar	•

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	260 x 600 x (303-477)
--	-----------------------

Verbrauchswerte (VO EU 65 / 2014)

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,4
Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA)	65
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.	59
Luftstrom m ³ /h, max.	455
Fettabscheidegrad (%)	79,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Beleuchtungseffizienz(lx / Watt)	45
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	32,2
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Jährlicher Energieverbrauch(kWh / Jahr)	44
Luftstrom m ³ /h, min.	270
Luftstrom m ³ /h, Intensiv	659
Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.	46

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

Technische Daten

Gesamtleistung, W	210
Anzahl der Motoren	1
Lüfterstufen	3
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Absicherung, A	10
Abluftöffnung, mm	120-150

Farbvarianten

Edelstahl	•
-----------	---