



AEG WASCHMASCHINEN DER SERIE 7000 MIT PROSTEAM-TECHNOLOGIE

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um deine Kleidung in nur 25 Min. aufzufrischen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.*

*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

Waschmaschine Frontlader / 8.0 kg / 1351 / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Mehr Frische und weniger Falten für deine Textilien*

Das Dampf-Programm neutralisiert Gerüche* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach den AEG Steam Fragrance Wäscheduft hinzu.

*Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettengeruch im Dampf-Programm.



UniversalDose-Schublade: Löst PODS®/CAPS 60 % schneller auf*

Die UniversalDose-Schublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.*

* Interner Test mit einem einstündigen Baumwollprogramm bei 30 °C, bei dem die PODS® in der UniversalDose-Schublade mit den PODS® in der Trommel verglichen wurden

MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

PROSENSE® MENGENAUTOMATIK: REDUZIERT BIS ZU 40 % ZEIT, WASSER UND ENERGIE*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden bei kleinen Wäscheladungen um bis zu 40 %* gesenkt.

*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung

AEG-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*

Die AEG-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und bei einem reduzierten Geräuschpegel gewaschen.

*Gemäß internen Tests zum Vergleich der AEG-Schontrommel mit der AEG Standard Trommel

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps
- AEG Schontrommel
- 40% besser als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- 4 Waschmittelkammern
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Technische Daten

PNC	914 921 940	Programme	20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene, Mixload 69Min, Outdoor/Imprägnieren, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
EPREL Registrierungscode	2615809	Bauart	Waschautomat Frontlader
EAN-Nummer	7333394158631	Trommelvolumen L	60
Energieeffizienzklasse	A	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	28	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	42	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Dauer des Programms „eco 40-60“		Ablaufschlauch Länge cm	145
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Gerätebreite (mm)	596
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	8.0	Gerätetiefe max. (mm)	602
Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min)	1351	Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	572
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	B	Volt	230
Luftschallemissionsklasse	B	Anschlusswert (Watt)	1900
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	74	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.9	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	71
		Nettogewicht (kg)	69.5
		Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	646

